



Cod	Dimens.	A	B	C	E	R		
535	U 20 mm Galv.	62	40	15	3	9,5	3 m	4,70
539	U 16 mm Galv.	62	40	15	3	7,5	3 m	4,40



UNE/EN ISO 9001

Estampaciones EBRO, S.L. – All rights reserved.  
Polg. Ind. Malpica Alfindén C/H 10 50171  
La Puebla de Alfindén - Zaragoza - Spain

ES

## Carril atornillar <<U>>

**Familia:** Carriles y cremalleras

**Material:** Acero DX51D

**Acabado:** Galvanizado

**Descripción:** Elemento conformado que sirve para guiar el desplazamiento de las poleas instaladas en las puertas correderas, impidiendo el cabeceo en el movimiento de apertura y cierre. Se instala atornillado en el suelo.

Se recomienda para guiar poleas de canal redonda.

Se sirven en carriles de 3 m.

FR

## Rail à visser <<U>>

**Famille:** Rails et crémaillères

**Matériau:** Acier DX51D

**Finition:** Galvanisé

**Description:** Élément qui sert à guider le déplacement des roues, gorge U, installées dans les portes coulissantes, empêchant ainsi le tangage pendant le mouvement d'ouverture et fermeture. Il est vissé au sol.

Il est vendu en barres de 3 mètres.

EN

## Track to screw <<U>>

**Family:** Tracks and racks

**Material:** DX51D steel

**Finish:** Galvanised

**Description:** Component used to guide U-groove wheels installed in sliding doors, avoiding the oscillation during the opening and closing. It is installed by screwing it into the floor.

Supply: in bars of 3 meters-long.

03/19 Rev.1

PO

## Trilho parafusar <<U>>

**Família:** Trilhos e cremalheiras

**Material:** Aço DX51D

**Acabamento:** Galvanizado

**Descrição:** Elemento enformado que serve para guiar o deslocamento das polias instaladas nas portas corredeiras, impedindo a oscilação no movimento de abertura e fecho. Instala-se aparafusando no chão.

Recomenda-se para guiar polias de canal redondo.

Servem-se em trilhos de 3 m.