



Cod	Dimens	A	C	ØD	F			Peso Max. Kg
159	80x20	134,5	112	78	29	10	7,40	655
168	90x20	156	132	88	36	10	10,35	655
169	100x20	156	132	98	36	8	10,25	655
170	120x20	185	160	118	45	4	8,00	655
251	150x20	242	219	147	60	2	6,60	655



UNE/EN ISO 9001

Estampaciones EBRO, S.L. – All rights reserved.
Polg. Ind. Malpica Alfindén C/H 10 50171
La Puebla de Alfindén - Zaragoza - Spain

ES

Polea canal 20 mm <<U>> para encastrar

Familia: Poleas

Material: Acero 11SMn30, excepto caja, acero DD11

Acabado: Cincado

Peso máx. soportado por el rodamiento*: 655 Kg

Descripción: Polea para encastrar con rodamiento 6204 2RS. Se instala en puertas correderas para facilitar el desplazamiento de las mismas sobre la guía. Su colocación consiste en encastrar la polea en la base de la puerta fijándola con tornillos de M 8-10.

***En perfectas condiciones de instalación, uso y mantenimiento.**

FR

Roue support à encastrer gorge <<U>> 20 mm

Famille: Ferrures pour portes coulissantes

Matériau: Acier 11SMn30, support en acier DD11

Finition: Zingué

Poids max. supporté par le roulement*: 655 kg

Description: Roue avec support et roulement 6204 2RS. Elle s'installe sur des portes coulissantes pour faciliter son déplacement sur le guide. Pour son installation, il faut encastrer la roue dans la base de la porte et la fixer avec deux vis de M.8 ou 10.

***Dans de parfaites conditions d'usage, d'installation et de maintenance.**

EN

<<U>> 20 mm wheel to embed

Family: Sliding door fittings

Material: 11SMn30 steel, box of DD11 steel

Finish: Zinc-plated

Maximum weight supported by the bearing*: 655 kg

Description: Wheel to embed with a 6204 2RS bearing. It is installed in sliding doors to let their displacement over the guide. The installation consists in fitting the wheel into the door's base and fixing it with two M.8 or M.10 screws.

***In perfect conditions of installation, usage and maintenance.**

01/20 Rev.1

PO

Polia canal 20 mm <<U>> de encastrar

Família: Polias

Material: Aço 11SMn30. Suporte: aço DD11

Acabamento: Zincado

Peso máx. soportado por o rodamiento*: 655 kg

Descrição: Polia com suporte e rolamento 6204 2RS. Instala-se em portas corrediças para facilitar o deslocamento das mesmas sobre a guia. A sua colocação consiste em encastrar a polia na base da porta fixando-a com parafusos de M.8 - M.10.

***Em perfeitas condições de instalação, uso e manutenção.**