



Cod	Dimens.	ØD	C	ØA			Peso Max. Kg
447	70x20	68	24	14	20	7,15	475
124	80x20	78	24	16	16	7,80	655
107	90x20	88	24	16	8	5,60	655
123	100x20	98	24	16	8	7,50	655
108	120x20	118	24	16	6	8,90	655
109	150x20	147	26	16	4	10,95	655
355	160x20	157	26	16	4	12,85	655
117	180x20	177	26	16	4	16,75	655
110	200x20	197	26	16	4	21,20	655



UNE/EN ISO 9001:2008

Estampaciones EBRO, S.L. – All rights reserved.
Polg. Ind. Malpica Alfindén C/H 10 50171
La Puebla de Alfindén - Zaragoza - Spain

ES

Polea canal 20 mm <<U>>

Familia: Poleas

Material: Acero 11SMn30

Acabado: Cincado

Peso máx. soportado por el rodamiento*: Ver tabla

Descripción: Polea con rodamiento 6204 2RS. Se instala en puertas correderas para facilitar el desplazamiento de las mismas sobre la guía. Se puede servir con casquillo reductor a 16 mm o con eje de Ø 20 mm y longitud 80 mm.

Excepto Cod. 447

***En perfectas condiciones de instalación, uso y mantenimiento.**

FR

Roue gorge U-20 mm

Famille: Roues

Matériau: Acier 11SMn30

Finition: Zingué

Poids max. supporté par le roulement*: Voir tableau

Description: Roue avec roulement 6204 2RS. Elle est installée dans des portes coulissantes pour faciliter son déplacement sur le guide. Elle peut être livrée avec avec bagues de réduction à 16 mm, ou avec un axe de Ø 20 mm longueur 80 mm, sauf code 447.

***Dans des conditions d'usage, installation et maintenance parfaites.**

EN

U-20 mm wheel

Family: Wheels

Material: 11SMn30 steel

Finish: Zinc-plated

Maximum weight supported by the bearing*: See table

Description: Wheel with a bearing 6204 2RS. It is installed in sliding doors to let their displacement over the guide. It can be supplied with reducing sleeves to 16 mm, or with a Ø 20 mm axel and 80 mm long, except code 447.

***In perfect conditions of installation, usage and maintenance.**

11/14 Rev.0

PO

Polia canal 20 mm <<U>>

Família: Polias

Material: Aço 11SMn30

Acabamento: Zincado

Peso máx. suportado por o rodamiento*: Ver quadro

Descrição: Polia com rolamento 6204 2RS. Instala-se em portas corredeiras para facilitar o deslocamento das mesmas sobre a guia. Pode ser servida com casquilho reductor para 16 mm ou com eixo de Ø 20 mm e comprimento 80 mm. Exceto Cód. 447

***Em perfeitas condições de instalação, uso e manutenção.**